



MPC KG



Graffiti - Fright

Color

Produktdatenblatt Graffiti Fright – „COLOR“

*Der farbige, permanente und atmungsaktive
Graffiti- und Antihafschutz für glatte und poröse
Oberflächen*



Beschreibung:

Graffiti Fright Color ist ein einzigartiger äußerer Gesamtanstrich, der speziell entwickelt wurde als ein bestmöglicher Schutz gegen Graffiti-Verunreinigungen sowie wildes Plakatieren. Als **permanentes System** erlaubt es mehrfach jede Art von Graffiti – ohne zusätzliches, chemisches Reinigungsmittel mit unserer Bio Konzentrat Lösung (warm) zu entfernen. Große Flächen können mittels Hochdruckreiniger gesäubert werden. Plakate können auf der Schutzschicht nicht anhaften oder lassen sich nach Trocknung des Klebers einfach abziehen.

Einsatzbereiche:

Graffiti Fright Color ist für eine Vielzahl von Oberflächen geeignet. Der Graffitischutz ist auf glatten und porösen (mineralischen) Untergründen anwendbar.

Graffiti Fright matt wurde speziell für den Schutz folgender Oberflächen entwickelt:

◆Beton ◆Holz ◆Mauerwerk ◆poröser Stein ◆Putz ◆Ziegelsteine ◆Metall, ◆Kunststoff

Graffiti Fright Color kann ebenfalls auf den meisten verwendeten Farbanstrichen verwendet werden. Jedoch empfehlen wir eine Testfläche und das Produkt nicht auf Polymerasatharzfarben anzuwenden.



MPC KG



Produkteigenschaften:

Graffiti Fright Color ermöglicht einen langanhaltenden Schutz als einfacher Gesamtanstrich vor Graffiti-Verunreinigungen und wildes Plakatieren.

Graffiti Fright zeichnet sich durch folgende Produkteigenschaften aus:

- ◆ mehrfacher Schutz gegen Graffiti (bis zu 10 Jahren)
- ◆ Antihafschicht gegen wildes Plakatieren
- ◆ mehrmalige einfache Entfernung von Graffiti (15x)
- ◆ leichte Verarbeitung
- ◆ hohe Ergiebigkeit
- ◆ geruchsneutral

Verarbeitungsbedingungen:

Untergrundvorbereitung:

Die zu beschichtende Fläche muss sauber, trocken und frei von jedem losen Material sein. Die Untergrundtemperatur darf nicht unter 5°C liegen.

Graffiti Fright Color ist ein farbiger Schutzanstrich und in folgenden Farben als Standard lieferbar:

Weiss, Schwarz, Ziegelrot; Magnolia; Grau RAL7047 + 7031; Grün RAL 6001; Blau RAL 5017

Andere RAL Farben können ab 100 Liter angefertigt werden.

Graffiti Fright Color darf nur in gut luftzirkulierten Räumen oder im Freien verarbeitet werden. Die Umgebungstemperatur muss mind.+5°C und max. 30°C betragen. Bei Temperaturen über 25°C darf das Produkt nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeitet werden.

Trocknungszeit: bei ca. 20°C ca. 1 bis 5 Minuten. Handtrocken 1-2 Stunden.

Graffiti Fright Color ist ein feuchtigkeitstrockenes Produkt und beginnt sofort zu trocknen, wenn es mit der Außenfeuchtigkeit in Kontakt kommt. Daher sollte nur so viel abgefüllt werden, wie in max. 60 Minuten verarbeitet werden kann.

Hinweis: Kontakt von Wasser mit dem Produkt vermeiden, denn dann beginnt es sofort auszutrocknen. Werkzeugreinigung: Pinsel und Rollen sollten unmittelbar nach kleineren Arbeiten mit einem Pinselreiniger ausgewaschen werden. Nach größeren Arbeiten, Pinsel und Roller entsorgen. Airless-/Spritzgeräte sollten sofort nach dem Gebrauch mit Benzin und einem starken Wasserstrahl oder einem Hochdruckreiniger gründlich ausgewaschen werden.

Verarbeitungshinweise:

Mit Pinsel, Roller oder Sprühgerät. Direkte Sonneneinstrahlung und Wärmequellen vermeiden.

Verbrauch: ca. 100 ml bis 125 ml pro m² bzw. 8 – 10 m² je 1 Liter bei sattem Auftrag.

Hierbei handelt es sich um einen Richtwert, der in Abhängigkeit von der Schichtdicke und der Saugfähigkeit des Untergrundes sowie der Oberflächenstruktur variieren kann. Es genügt 1 Auftrag.



Arbeitshygiene:

Vor den Pausen und nach dem Arbeitsende Hände waschen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken und rauchen. Augen- und Hautkontakt vermeiden. Geeignete Schutzkleidung, Schutzbrille und in geschlossenen Räumen Atemschutz verwenden.

Sicherheitsratschläge:

Darf nicht in die Hände von Kinder gelangen. Behälter dicht verschlossen halten. Benetzte Hautstellen mit Wasser und Seife waschen. Spritzer in den Augen mit viel Wasser auswaschen. Bei Verschlucken ärztlichen Rat einholen und Etikett oder Verpackung vorzeigen. Weitere Hinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt des Produktes zu entnehmen.

Sonstige Hinweise:

Transport: Kein Gefahrgut und kennzeichnungsfrei

Lagerung: Kühl, frostgeschützt, in original Verpackung ca. 1 Jahr haltbar. Vor direkter Sonneneinstrahlung und größerer Hitze schützen.

Entsorgung: Nur restentleerte Behälter dem Recycling zuführen. Produktrückstände über örtliche Entsorgungsannahmestellen. Nicht über Kanalisation entsorgen, da bei Wasserkontakt das Produkt sofort trocknet.

Lieferform: 5 Liter Gebinde

Das Produkt ist nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt – kein Verkauf an Privatkunden.

Unsere Produktinformationen und (anwendungs)technische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen.

Änderungen und Aktualisierungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Diese Informationen sind unverbindlich. Sie sollen lediglich über die Beschaffenheit unserer Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie stellen keine Garantie dar und haben nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften oder die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Der Abnehmer oder Benutzer wird dadurch nicht von einer eigenen Prüfung der Eignung für die beabsichtigten Verfahren, Zwecke und Anwendungen durch dafür qualifiziertes Personal befreit. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter. Die Erwähnung von Marken- oder Handelsnamen anderer Unternehmen erfolgt lediglich beispielhaft und ist keine Empfehlung, sie schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus.

MPC KG
Februar 2016