



Graffiti Fright- Protection

Ein permanentes, abwaschbares und atmungsaktives Graffiti- + Flächenschutz - System

Graffiti Protection als **matt** oder **glänzend transparenter** einkomponentiger Schutzanstrich bietet einen langfristigen dauerhaften Schutz gegen Graffiti.

Wir bieten einen farbigen Graffitischutz nach RAL-Farben. Bestehende Graffiti werden einfach überstrichen. Auf den Schutz bieten wir 10 Jahre Garantie.

Der Schutzanstrich wird auf strukturierten, rauen und glatten Oberflächen verarbeitet und bewirkt einen ausgezeichneten Graffiti-, Wasser- und Schimmelschutz, während die Optik und Schönheit der Oberfläche langfristig erhalten bleibt.

Graffitischutz für innere und äußere Oberflächen ist ein immer aktuelles und universelles Problem für Hauseigentümer, Wohnungsgesellschaften, Kommunen und Verkehrsbetrieben.

Graffitientfernung ist manchmal ein aufwändiger, teurer und zeitintensiver Prozess, insbesondere wenn die Untergründe das stetige Ziel erneuter Graffitiverunzierungen sind. Gefährliche aggressive Lösemittel werden oft als reinigende Mittel verwandt und die Entfernung ist selten zu 100% erfolgreich.

Auf den mit Graffiti Protection geschützten Flächen werden aufgesprühte Graffiti nur mit warmem Seifenwasser bzw. unserem TensoCore Reiniger entfernt. Es werden keine chemischen Farblöser oder andere aggressive chemische Reiniger benötigt.

Graffiti Protection – wenn (2x) korrekt appliziert - hat eine Lebensdauer von bis zu 10 Jahren.

Graffiti Fright Protection hat neben dem Graffitischutz noch die Eigenschaft, daß Plakate und Posterlabels sehr schlecht oder gar nicht an der Oberfläche haften.

Graffitientfernung könnte nicht einfacher sein!

- **Kein Chaos**
- **Keine gefährlichen Lösemittel**
- **Keine Veränderung an der Originaloberfläche oder die Umgebung**

Charakteristika & Nutzenanwendungen

- Kein anderer Permanentenschutz gibt fortlaufenden effektiven Schutz gegen Graffiti.
- Matt und glänzender Transparentanstrich: ästhetische Eigenschaften des Originalanstriches bleiben erhalten.
- Keine gefährlichen Lösemittel sind notwendig und keine Beschädigung des Originalanstriches nach wiederholter Graffitientfernung.
- Nach der Graffitientfernung ist keine Neuapplikation notwendig



Graffiti Fright Protection

matt oder glänzend als transparenter Graffitischutzanstrich auch in Farbe



Geeignete Untergründe	Anwendung	Gesundheit und Sicherheitsbestimmungen
<p>Das Produkt ist für die meisten äußerlichen Oberflächen, besonders für Ziegel, Stein, Beton, Holz, Metall und Anstrichfarben. Es kann ebenso auf den meisten vorhandenen Farbanstrichen als Endanstrich verwendet werden. Jedoch empfehlen wir unseren Anstrich nicht auf Kunststofffarbe auf Pliolite Basis zu verwenden. PLAKATE haften nicht auf dem Schutzanstrich. Einige sehr saugende Untergründe können nachdunkeln, wenn sie direkt mit Graffiti Protection behandelt werden. Um dies zu minimieren, empfehlen wir unseren nicht nachdunkelnden Grundierer / Primer vorab aufzutragen. Wir empfehlen immer zuerst an einer diskreten Stelle einen Testanstrich vorzunehmen, um sicher zu gehen, dass Graffiti Protection bei dieser Anwendung Ihrer Zufriedenheit entspricht. Falls Sie Zweifel an der Eignung von Protection haben, werden wir Sie gerne unterstützen.</p> 	<p>Verwenden Sie einen Pinsel, Roller oder Airless Gerät für die Verarbeitung von Graffiti Protection. Ein Liter deckt ca. 10 m² ab. Für einen langfristigen Schutz werden 2 Anstriche empfohlen, so dass man 5 m² mit einem Liter schafft.</p> <p>VORARBEITEN Graffiti Protection ist ein klarer / durchsichtiger Anstrich, daher muss jede Graffitischmiererei entfernt werden. Beim Überstreichen mit Anstrichfarbe ist ein Durchschimmern der Farbe bei unserem Graffitischutz möglich. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber, trocken und frei ist von jedem lockeren Untergrund.</p> <p>Anwendung Tragen Sie zwei Anstriche von Graffiti Protection auf – mit Pinsel, Rolle oder Airless Gerät. Der 2. Anstrich wird aufgetragen sobald der 1. Anstrich trocken ist. Bei Verwendung eines Airlessgerätes beachten Sie bitte, dass keine angrenzenden Flächen besprüht werden. Bitte die empfohlene Streichrate von 1 Liter für 5 m² bei 2-maligem Anstrich nicht überschreiten. Da Graffiti Protection ein luftfeuchtigkeitshärtendes Produkt ist, sollte das Spraywerkzeug mit Benzin sofort nach Anwendung gereinigt werden. Pinsel und Malerrolle sollten entsorgt werden. Nur so viel Produktflüssigkeit abfüllen wie kurzfristig benötigt wird.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Aus der Umgebung von Kindern fernhalten ➤ In belüfteten Räumen verarbeiten ➤ Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen ➤ Kontakt mit Augen und Haut vermeiden ➤ Bei Augenkontakt mit viel Wasser spülen und Arzt aufsuchen ➤ Bei Hautkontakt – Haut mit Wasser und Seife waschen und eincremen ➤ Leere Behälter fachgerecht entsorgen ➤ Nicht in großen Mengen in die Kanalisation gelangen lassen ➤ Gewerbliche Anwender Sicherheitsdatenblatt beachten 

Auszug aus der Referenzliste mit Graffiti Fright ausgeführte Objekte

International:

Wembley Stadion London England; Manu Stadion Manchester; Airport London; Stadttunnel Zürich